

BINNENSCHIFFFAHRT

- Abladetiefen Stand: 2010



Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

20 0 20 40 60 80 km

BMVBS WS 13 Bonn, 2010 W 162 f

Abladetiefe [in m] / Beladung [in t]
Bei freifließenden und staugeregelten Flüssen an 250 Tagen im Jahr

	Seewasserstraßen für Binnenschiffe ohne Abladebeschränkung		GMS > 3,00 m / > 2400 t		GMS ≤ 2,70 m / ≤ 2000 t		ES ≤ 2,50 m / ≤ 1350 t
			GMS ≤ 3,00 m / ≤ 2400 t		GMS ≤ 2,50 m / ≤ 1800 t		ES / GK ≤ 2,20 m / ≤ 1100 t
			GMS ≤ 2,80 m / ≤ 2100 t		GMS ≤ 2,20 m / ≤ 1500 t		Engpass: Abladetiefe < 1,60 m / < 600 t (Saale)
							Sportboote

GMS = Großmotorgüterschiff L = max. 110 m, B = max. 11,40 m, T = bis 3,50 m (3000 t)
 ES = Europaschiff L = max. 95 m, B = max. 9,50 m, T = max. 2,80 m
 GK = Typ Gustav Königs L = max. 80 m, B = max. 8,20 m, T = max. 2,50 m

Bundeswasserstraßen, die eine Länge von unter 5 km aufweisen, sind maßstabsbedingt teilweise nicht dargestellt.
 Kartographie: Fachstelle für Geoinformationen Süd, Regensburg